




Ersatz für Sf. Übs. 301/7




Ausführg. I



Ausführg. II



Ausführg. III




Ausführg. IV

	Zchg. - Nr.	Bildfrequenz		Netz- fre- quenz	Aus- füh- rung	Schwarz/ weiß Felder- paare	Beschriftung	
		Nenn- zahl	Effekt. Wert				für Bild- frequenz	für Netz- frequenz
Normalausführung	Fot. kino.14, T644	16	15,98	50 Hz	I	42	16 B/s	50 Hz
		18	18,15			37	18 B/s	
		20	19,75			34	20 B/s	
		24	23,98			28	24 B/s	
	Fot. kino.14, T645	16	16,11	60 Hz	I	50	16 B/s	60 Hz
		18	17,90			45	18 B/s	
		20	20,14			40	20 B/s	
		24	23,70			34	24 B/s	
	Fot. kino.14, T646	16	16,12	42 Hz	I	35	16 B/s	42 Hz
18		18,19	31			18 B/s		
20		20,14	28			20 B/s		
24		24,52	23			24 B/s		
Sonderausführung	W27411-Y1-C6	24	23,70	60 Hz	III	34	24 f/s	60 cps
		25	25,18			32	25 f/s	
	Sf. Ve. 3082 e	30	29,19	50 Hz	IV	23	30 B/s	50 Hz
	Sf. Ve. 3082 k	24	23,70	60 Hz	III	34	24 B/s	60 Hz
		25	25,18			32	25 B/s	
	Sf. Ve. 3082 h	24	23,98	50 Hz	III	28	24 B/s	50 Hz
		25	24,86			27	25 B/s	
	Sf. Ve. 3082 g	16	16,11	60 Hz	II	50	16 B/s	60 Hz
		24	23,70			34	24 B/s	
		25	25,18			32	25 B/s	
	Sf. Ve. 3082 f	24	23,98	50 Hz	II	28	24 B/s	50 Hz
		25	24,86			27	25 B/s	
		26	25,82			26	26 B/s	
	Sf. Ve. 3082 d	16	15,98	50 Hz	II	42	16 B/s	50 Hz
		24	23,98			28	24 B/s	
25		24,86	27			25 B/s		
Sf. Ve. 3082 c	16,67 B/s	16,78	50 Hz	III	40	1000 B/min.	50 Hz	
	24	23,98			28	24 B/s		
Sf. Ve. 3082 b	18	18,15	50 Hz	II	37	18 B/s	50 Hz	
	20	20,35			33	20 B/s		
	24	23,98			28	24 B/s		
Sf. Ve. 3082 a	16	15,98	50 Hz	II	42	16 B/s	50 Hz	
	20	20,35			33	20 B/s		
	24	23,98			28	24 B/s		


Technische Informationen I

Tag Name


Ersatz für Sf. Übs. 301/7




Ausführg. I



Ausführg. II



Ausführg. III



Ausführg. IV

	Zchg. - Nr.	Bildfrequenz		Netz- fre- quenz	Aus- füh- rung	Schwarz/ weiß Felder- paare	Beschriftung	
		Nenn- zahl	Effekt. Wert				für Bild- frequenz	für Netz- frequenz
Normalausführung	Fot. kino.14, T644	16	15,98	50 Hz	I	42	16 B/s	50 Hz
		18	18,15			37	18 B/s	
		20	19,75			34	20 B/s	
		24	23,98			28	24 B/s	
	Fot. kino.14, T645	16	16,11	60 Hz	I	50	16 B/s	60 Hz
		18	17,90			45	18 B/s	
		20	20,14			40	20 B/s	
		24	23,70			34	24 B/s	
	Fot. kino.14, T646	16	16,12	42 Hz	I	35	16 B/s	42 Hz
		18	18,19			31	18 B/s	
		20	20,14			28	20 B/s	
		24	24,52			23	24 B/s	
Sonderausführung	W27411-Y1-C6	24	23,70	60 Hz	III	34	24 f/s	60 cps
		25	25,18			32	25 f/s	
	Sf. Ve. 3082 e	30	29,19	50 Hz	IV	23	30 B/s	50 Hz
	Sf. Ve. 3082 k	24	23,70	60 Hz	III	34	24 B/s	60 Hz
		25	25,18			32	25 B/s	
	Sf. Ve. 3082 h	24	23,98	50 Hz	III	28	24 B/s	50 Hz
		25	24,86			27	25 B/s	
	Sf. Ve. 3082 g	16	16,11	60 Hz	II	50	16 B/s	60 Hz
		24	23,70			34	24 B/s	
		25	25,18			32	25 B/s	
	Sf. Ve. 3082 f	24	23,98	50 Hz	II	28	24 B/s	50 Hz
		25	24,86			27	25 B/s	
		26	25,82			26	26 B/s	
	Sf. Ve. 3082 d	16	15,98	50 Hz	II	42	16 B/s	50 Hz
		24	23,98			28	24 B/s	
		25	24,86			27	25 B/s	
	Sf. Ve. 3082 c	16,67 B/s	16,78	50 Hz	III	40	1000 B/min.	50 Hz
		24	23,98			28	24 B/s	
Sf. Ve. 3082 b	18	18,15	50 Hz	II	37	18 B/s	50 Hz	
	20	20,35			33	20 B/s		
	24	23,98			28	24 B/s		
Sf. Ve. 3082 a	16	15,98	50 Hz	II	42	16 B/s	50 Hz	
	20	20,35			33	20 B/s		
	24	23,98			28	24 B/s		

Technische Informationen I

Sonderausführung

