

# T - M I T T E I L U N G

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH

T/St/ Mg/Nk Nr. 143

Berlin, den 25. 9. 1968

## Technische Informationen - Auswechselbare Vorwiderstände zum Projektor "2000"

Die Reihe der auswechselbaren Vorwiderstände wurde überarbeitet und neu geordnet. Auf folgende Änderungen wird hingewiesen:

1. Die Vorwiderstände werden auf neue Sach-Nummern umgestellt.
2. Die Auswahlreihe wird der internationalen Netzspannungsreihe angepaßt. Die einzelnen Widerstände werden auf die Netznennspannungen 110, 117, 127, 200, 220 und 240 V bezogen. Dadurch ergeben sich gegenüber bisher 38 Vorwiderständen jetzt 21 Vorwiderstände.
3. Die Widerstandswerte und Toleranzen der Lampenwendeln wurden so ausgelegt, daß ein ausreichender Regelbereich zum Einstellen auf Nenndaten der jeweiligen Lampen vorhanden ist.
4. Die Vorwiderstände für die Projektionslampe 250 W/5 A entfallen.
5. Die Aufstempelung zur Kennzeichnung der Widerstände wurde neu festgelegt.

Beschriftungsbeispiel für die Lampe 500 W/5 A zum Anschluß an 220 V Netzspannung:

Das Keramikkreuz trägt folgende Aufstempelung:

S27481-A1-A13  
500 W/5 A  
Netz 220 V.

Gegenüberstellung der bisherigen zu den neuen Vorwiderständen siehe Rückseite.

Gegenüberstellung der Vorwiderstände für Projektor "2000"

NEU Sach-Nummer	Netzspg.	Projektionslampe	ALT Typen-Nummer
S27481-A1-A1	110 V	375 W/5 A/75 V	Sf. WD 6.11
S27481-A1-A2	110 V	500 W/5 A/100 V 750 W/7,5 A/100 V 1000 W/10 A/100 V 500...1000 W/110 V	Sf. WD 6.21
S27481-A1-A3 1)	117 V/60 Hz	375 W/5 A/75 V	--
S27481-A1-A4 1)	117 V/60 Hz	500 W/5 A/100 V 750 W/7,5 A/100 V 1000 W/10 A/100 V 500...1000 W/110...120 V	Sf. WD 6.51
S27481-A1-A5	127 V	375 W/5 A/75 V	Sf. WD 6.13
S27481-A1-A6	127 V	500 W/5 A/100 V 750 W/7,5 A/100 V 1000 W/10 A/100 V 500...1000 W/110...130 V	Sf. WD 6.23
S27481-A1-A7	200 V	375 W/5 A/75 V	Sf. WD 6.17
S27481-A1-A8	200 V	500 W/5 A/100 V	Sf. WD 6.27
S27481-A1-A9	200 V	750 W/7,5 A/100 V	Sf. WD 6.37
S27481-A1-A10	200 V	1000 W/10 A/100 V	Sf. WD 6.47
S27481-A1-A11	200 V	500 W/200 V 750 W/200 V 1000 W/200 V	--
S27481-A1-A12	220 V	375 W/5 A/75 V	Sf. WD 6.18
S27481-A1-A13	220 V	500 W/5 A/100 V	Sf. WD 6.28
S27481-A1-A14	220 V	750 W/7,5 A/100 V	Sf. WD 6.38
S27481-A1-A15	220 V	1000 W/10 A/100 V	Sf. WD 6.48
S27481-A1-A16	220 V	500 W/220 V 750 W/220 V 1000 W/220 V	Sf. WD 6.50
S27481-A1-A17	240 V	375 W/5 A/75 V	Sf. WD 6.19
S27481-A1-A18	240 V	500 W/5 A/100 V	Sf. WD 6.29
S27481-A1-A19	240 V	750 W/7,5 A/100 V	Sf. WD 6.39
S27481-A1-A20	240 V	1000 W/10 A/100 V	Sf. WD 6.49
S27481-A1-A21	240 V	500 W/240 V 750 W/240 V 1000 W/240 V	--

1) Nur für 60 Hz-Betrieb geeignet.